

Część II - Dostosowanie toalet, wyposażenie do utrzymania czystości

Szkoła Podstawowa w Rozalinie	
Umywalka 1 szt.	Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm
Miska ustępowa – 1 szt.	Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.
Suszarka elektryczna – 1 szt.	Elektryczna suszarka do rąk ze stali: Moc znamionowa: 2500 W, Materiał obudowy: stal nierdzewna wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 240 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 140 mm, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana, Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm, Poziom hałasu: 70 dB, Średni czas suszenia: 15 sekund, Prędkość powietrza: 30 m/s, Przepływ powietrza: 270 m ³ /h, Napięcie zasilania: 220 - 240 V, Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz
Podajnik na mydło 1 szt.	Aluminiowy dozownik do mydła . Pojemność: 1 litr, Materiał obudowy: tworzywo ABS / metal, Kolor obudowy: szary, Wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 297 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 102 mm, Sposób uruchamiania: przycisk, Przeznaczenie: mydło w pianie (system S1), Na butelki jednorazowe, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami, Waga netto: 0,46 kg, Sprężyna: stal hartowana, Zawór niekapek, Zamek ze stali galwanizowanej.
Lustro 1 szt.	Lustro łazienkowe o wymiarach 70x50 cm, grubość szkła 4 mm, w ramce z płyty laminowanej, koloru jasny brąz, mocowane do ściany,
Akcesoria łazienkowe – 1 szt.	Łazienkowy kosz na śmieci, wysokość: 26 cm Materiał wykonania: stal nierdzewna, otwierany za pomocą pedału. Kolor jasny brąz Wieszak na ręcznik papierowy, chromowany, mocowany do ściany.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci – Strachówka	
Umywalka – 3 szt.	Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa. wym. 49 x 42 cm
Miska ustępowa, spłuczka, deska 2 szt.	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. wys. 33 cm

Podgrzewacz wody – 1 szt.	<p>Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik.</p> <p>Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy moc - 2000 W typ zasilania - 230V~ mocowanie - nadumywalkowy pojemność zasobnika - 30 l inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2" wydatek c.w.u. - czas podgrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}C$) wynosi 52 minuty wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm</p>
Suszarka elektryczna – 1 szt.	<p>Elektryczna suszarka do rąk ze stali: Moc znamionowa: 2500 W, Materiał obudowy: stal nierdzewna wykończenie powierzchni: mat, Wymiary: - wysokość: 240 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 140 mm, Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana, Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm, Poziom hałasu: 70 dB, Średni czas suszenia: 15 sekund, Prędkość powietrza: 30 m/s, Przepływ powietrza: 270 m³/h, Napięcie zasilania: 220 - 240 V, Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz</p>
Lustra – 2 szt.	<p>2 Lustro łazienkowe o wymiarach 70x50 cm, grubość szkła 4 mm, w ramce z płyty laminowanej, koloru jasny brąz mocowane do ściany.</p>
Podajnik na mydło – 1 szt.	<p>Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 cm</p>
Zespół Szkół w Strachówce	

<p>Odkurzacz – 1 szt</p>	<p>Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania „na sucho”. Posiada duży, nylonowy, zmywalny filtr główny umożliwiający odkurzanie bez torebek filtracyjnych. Dzięki kompaktowym wymiarom odkurzacz można przechowywać w najmniejszym nawet schowku. Duży przycisk nożny ułatwia włączanie i wyłączenie odkurzacza. Gwarancja 12 miesięcy. Klasa bezpieczeństwa II. Wyposażenie standardowe: wąż ssący (2 m), metalowe rury ssące (2 x 0,5 m), zmywalny filtr nylonowy (filtr główny), dysza podłogowa, clip, system łączenia węży.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>wydatek powietrza - 55 l/s podciśnienie - 245/24,5 mbar/kPa pojemność zbiornika - 7 l moc maksymalna - 1200 W napięcie - 220-240 V ciężar 5,3 kg, wym. 35 x 31 x 34 cm</p>																
<p>Odkurzacz piorący – 1 szt.</p>	<p>Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów .</p> <table data-bbox="732 1032 1476 1328"> <tr> <td>Podciśnienie (mbar/kPa)</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Wydajność spryskiwania l/min</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)</td> <td>1/2,</td> </tr> <tr> <td>Zbiornik wody czystej / brudnej (l)</td> <td>8/7</td> </tr> <tr> <td>Moc turbiny (W)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Moc pompy (W)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Napięcie (V)</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Częstotliwość (Hz)</td> <td>50-60</td> </tr> </table> <p>Wyposażenie standardowe</p> <ul style="list-style-type: none"> › Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem › Uchwyt do przechowywania dyszy ręcznej › Kabel zasilający, › Rękojeść › Hak na przewód zasilający 	Podciśnienie (mbar/kPa)	236	Wydajność spryskiwania l/min	1	Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	1/2,	Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	8/7	Moc turbiny (W)	120	Moc pompy (W)	40	Napięcie (V)	220	Częstotliwość (Hz)	50-60
Podciśnienie (mbar/kPa)	236																
Wydajność spryskiwania l/min	1																
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	1/2,																
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	8/7																
Moc turbiny (W)	120																
Moc pompy (W)	40																
Napięcie (V)	220																
Częstotliwość (Hz)	50-60																